

Der starke Mittlere

Mit einer Kapazität von 600 Bechern ist der Luce ein Automat mit mittlerem Fassungsvermögen, geeignet für Betriebe mit 60 bis 70 Konsumationen täglich. Aber in Luce steckt mehr. Zum Beispiel eine innovative Technik mit zwei getrennten Boilern und der Erkennung des ersten Kaffees. Das garantiert dem Konsumenten beste Qualität und höchsten Genuss. Auf Wunsch ist der Luce auch mit Kühlaggregat verfügbar.

Elektronische Eigenschaften

Datenerfassung mit RS232, Autodiagnose, Uhr. Einstellungen: Preise, Dosierungen und weitere 30 programmierbare Optionen.

Sicherheitsausrüstungen

Anti-Überschwemmungsventil, Türschalter, Übertemperaturkontrolle, bis zu 25 durch Mikroprozessor gesteuerte Sicherheitsausrüstungen.

Zahlungssysteme

Münzgeräte und bargeldlose Zahlungssysteme mit Standard Executive oder MDB/ICP.

Daten und Maße

Elektrischer Anschluss	230 V AC, 50 Hz.
Energieverbrauch	1500 bis 1800 W je nach Modell
Wasseranschluss	3/8» Gas Netzdruck zwischen 1 und 8 Bar
Maße in mm	H 1830 x B 625 x T 685
Gewicht	Von 160 bis 180 kg, je nach Modell
Geräusch	Unter 70 dB bei 1 m Abstand

Vorwahlen:

Extra Zucker oder ohne Becher	●	●
Ohne Zucker	●	●
Koffeinfreier Kaffee	●*	●*

Kaffee (Instant):

Espresso mit Zucker	●	●
Kaffee schwarz mit Zucker	●	●
Espresso mit Milch und Zucker	●	●
Kaffee mit Milch und Zucker	●	●
Cappuccino mit Zucker	●	●
Milchkaffee mit Zucker	●	●

Heisse Getränke (Instant):

Ovomaltine	●	●
Ovomilch	●	
Schokolade und Schokomilch	●	●
Schokolade stark	●	
Tee	●	●
Tee stark	●	

Kalte Getränke (Instant):

Tee kalt		●
Ovomaltine kalt		●
Schokolade kalt		●

Einstellungen (Vorwahlen):

Heisses Wasser	●	
Heisses oder kaltes Wasser		●
Nur Becher	●	●

H7 H7-FP



Sele AG
Im alten Riet 121
LI-9490 Vaduz
T +423 233 17 35
info@sele-ag.li

* Die Einstellung «koffeinfrei» kann durch die Einstellung «Bouillon» ersetzt werden, H=Instant, FP=mit Kühlaggregat