

24 Stunden für Sie da

- Einzelsteuerung pro Schacht
- Thermostatisch geregelte Kühlung
- Produktvorkühlung, Umluftkühlung
- Geschäumtes Gehäuse
- Diebstahlsicherung
- Universelle Ersatzteile für alle Modelle

Technische Daten (VDI 217-6)

Auswahlen / Schächte	6 / 6
Max. Produktlänge (mm)	300
Max. Produkt Ø (mm)	66

Fassungsvermögen

Dose 0,33 l	360
PET Flasche 0,50 l	180
Glas MW-Flasche 0,20 l	210
Glas MW-Flasche 0,33 l	180
Glas EW-Flasche 0,33 l	180

Maße und Gewichte

H x B x T (mm)	1830 x 855 x 745
Gewicht	264 kg

Kühlung	0,519 kW
Elektroanschluss	230V / 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	780 W
Steuerung	BDV / Executive / MDB
Gehäuse	verzinktes Stahlblech mit Pulverlackierung

Optionen

Gehäusefarbe nach Wahl	ja
Zweizeiliges Display	ja



Sele AG
 Brandiserweg 3
 LI-9490 Vaduz
 T +423 - 233 17 35
 info@sele-ag.li