

## 24 Stunden für Sie da

- Einzelansteuerung pro Schacht
- Thermostatisch geregelte Kühlung
- Produktvorkühlung, Umluftkühlung
- Geschäumtes Gehäuse
- Diebstahlsicherung
- Universelle Ersatzteile für alle Modelle

## Technische Daten (VDI 217-6)

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Auswahlen / Schächte   | 6 / 6 |
| Max. Produktlänge (mm) | 300   |
| Max. Produkt Ø (mm)    | 66    |

## Fassungsvermögen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Dose 0,33 l            | 360 |
| PET Flasche 0,50 l     | 80  |
| Glas MW-Flasche 0,20 l | 210 |
| Glas MW-Flasche 0,33 l | 180 |
| Glas EW-Flasche 0,33 l | 180 |

## Masse und Gewichte

|                        |  |
|------------------------|--|
| H x B x T (mm)         | 1830 x 855 x 745                           |
| Gewicht                | 264 kg                                     |
| Kühlung                | 0,519 kW                                   |
| Elektroanschluss       | 230V / 50 Hz                               |
| Max. Leistungsaufnahme | 780 W                                      |
| Steuerung              | BDV / Executive / MDB                      |
| Gehäuse                | verzinktes Stahlblech mit Pulverlackierung |

## Optionen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Gehäusefarbe nach Wahl | ja |
| Zweizeiliges Display   | ja |



**Sele AG**  
**Automaten-Verpflegung**

Brandiserweg 3  
FL-9490 Vaduz  
T +423 233 17 35  
M +41 79 600 65 59  
F +423 233 17 45  
info@sele-ag.li  
www.sele-ag.li